

# PERCHÈ SCEGLIERE LE SOLUZIONI HARDWARE LASERSOFT?

Le soluzioni hardware Lasersoft sono **ideate** per offrire **stabilità**,  
**efficienza** e **massime prestazioni** con i software Lasersoft.  
La **massima qualità** con la **migliore garanzia** presente sul mercato.  
**Soluzioni progettate e costruite per attività che non si fermano mai!**




## PRODOTTI ESCLUSIVI

A disposizione dei Software  
Partner Lasersoft, sinonimo  
di qualità del servizio e  
professionalità.



## ASSISTENZA PROFESSIONALE

Un numero di telefono dedicato  
e lo staff tecnico specializzato,  
sono a disposizione per  
intervenire tempestivamente in  
caso di necessità.



## COMPONENTI DI QUALITÀ

Tutta la componentistica delle  
soluzioni hardware Lasersoft,  
e i pezzi di ricambio, hanno  
garanzia di continuità e  
affidabilità.

# MYPRINTER P90

VELOCITÀ EFFICIENZA ELEGANZA



SOFTWARE PARTNER



LASERSOFT S.r.l.  
Via Don Oreste Benzi, 1 - 47923 Rimini (RN)  
Tel. +39 0541 393206 • Fax +39 0541 303501  
info@lasersoft.it • www.lasersoft.it • mypos.lasersoft.it



**STAMPANTE  
TERMICA  
DIRETTA**



**LASERSOFT®**  
touch a better tomorrow

WWW.LASERSOFT.IT

# STAMPANTE TERMICA PER COMANDE

## VELOCE, EFFICIENTE, ELEGANTE



**METODO DI STAMPA**  
Termica diretta



**VELOCITÀ DI STAMPA**  
300mm/sec



**INTERFACCE**  
USB, Seriale, Parallela, Ethernet, WIFI



**DIMENSIONE MASSIMA ROTOLO**  
80mm



**COMANDO**  
Compatibile con ESC/POS



**SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI**  
WIN98 / WIN2000 / WINNT / WINXP  
OPOS / WIN7 / WIN8



## MYPRINTER P90

MYPRINTER P90 WIFI è la stampante per le comande con due marce in più: **un avvisatore acustico integrato e una luce per avvisare il personale dell'arrivo della una comanda.**

Due funzioni indispensabili per un ambiente spesso ostile e complicato come la cucina dove i suoni ed i rumori sono amplificati e può capitare che le comande vengono perse.

Grazie al suono e alla luce emessa all'arrivo della comanda, nessun ordine verrà dimenticato o processato in ritardo.

La stampante è una delle più veloci della gamma, 300mm/secondo e consente il caricamento della carta facilitato.

La dimensione del rotolo di carta di 80 mm permette una lettura veloce e facilitata della comanda.

**Il modulo WIFI consente il collegamento della stampante anche senza fili per le location dove la stesura di un cavo di rete sia impossibilitata.**



### CARATTERISTICHE TECNICHE

STAMPA	
METODO DI STAMPA	TERMICA DIRETTA
STAMPA EFFETTIVA	72MM
RISOLUZIONE	203 DPI (8 PUNTI/MM)
VELOCITÀ DI STAMPA	300 MM/S
DENSITÀ DI STAMPA	504 PUNTI/LINEE O 576 PUNTI/LINEE
TIPO DI CARATTERE	GB108030 (CINESE SEMPLIFICATO)
CARATTERE DI STAMPA	CARATTERE A ASCII: 12X24 PIXELS CARATTERE B: 9X24 PIXELS CINESE: 24X24 PIXELS
CARATTERE PER RIGA	CARATTERE A- 42 LINEE O 48 LINEE / CARATTERE B- 56 LINEE O 64 LINEE / CINESE: 21 LINEE O 24 LINEE
MCBF	70 MILIONI DI LINEE
TESTINA DI STAMPA	200 MILIONI D'IMPULSI (100KM)
TAGLIERINA AUTOMATICA	1 MILIONE DI TAGLI
SPECIFICHE DELLA CARTA	
LARGHEZZA DELLA CARTA	79.5±0.5MM
DIAMETRO DEL ROTOLO	φ80MM
CARICAMENTO	CARICAMENTO SEMPLICE
TIPO DI CODICE A BARRE	UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128
CARATTERISTICHE	
INTERFACCIA	USB, SERIALE, PARALLELA, ETHERNET, WIFI
EMULAZIONE	ESC / POS / OPOS
CONDUTTORE	WIN98 / WIN2000 / WINNT / WINXP / OPOS / WIN7 / WIN8
ALIMENTAZIONE	DC24V , 2.5A
CERTIFICATO	FCC, CE, CCC
DIMENSIONI	LUNGHEZZA*LARGHEZZA*ALTEZZA: 190X145X140MM
AMBIENTE	UMIDITÀ: TEMPERATURA DI LAVORO 0~45°C CONSERVAZIONE: -10~60°C TEMPERATURA DI LAVORO: 10-80%