



KUBE II

Ideale per il mercato del retail e dell'hospitality

KUBE II stampante termica POS ideale per il mercato del retail e dell'hospitality. Rappresenta la soluzione perfetta all'interno dei punti vendita grazie al design compatto, attraente e robusto e alla possibilità di montaggio sia in posizione verticale che orizzontale. KUBE II è potente e velocissima: stampa su scontrini di larghezza 80/82.5mm con qualità di stampa straordinaria e possibilità di orientare caratteri e grafica in qualsiasi direzione. Il rotolo carta di grande formato diametro 90mm consente un'elevata autonomia di stampa. KUBE II si distingue per prestazioni uniche, robustezza e affidabilità: è dotata di testina di stampa a lunga durata (200Km di carta stampata), ad altissima qualità e del nuovo cutter per il taglio automatico dello scontrino che garantisce la massima funzionalità per oltre 2Ml di tagli. KUBE II stampa loghi e coupon grafici ad alta risoluzione. Come accessori, sono disponibili i fianchi in vari colori (rosso, argento e beige). KUBE II è disponibile con interfaccia USB e Seriale RS232 o Ethernet, con driver di pilotaggio cassetto.



SCHEDA TECNICA

	KUBE II	KUBE II ETH
Metodo di stampa		Stampa termica
Numero di dot		8 dots / mm
Risoluzione		203dpi
Velocità di stampa		250 mm/sec
Taglierina		Vita taglierina 1 milione di tagli Taglio totale e parziale
Set caratteri		PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)
Numero colonne		35 45 64
Dimensione caratteri	2.25 x 3 1.75 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normale	
Barcode supportati	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417	
Formato di stampa	Normale, Altezza e larghezza da 1x a 8x, espanso, inverso, sottolineato, script	
Direzione di stampa	Dritto, 90°, 180°, 270°	
Larghezza carta	80mm/ 82.5mm	
Grammatura carta	da 58 a 90 g/m ²	
Spessore carta	63 μ m	
Dimensioni rotolo	max Ø 90mm	
Sensori	Temperatura testina Presenza carta Rilevatore tacca nera di allineamento Coperchio aperto Quasi fine carta	
Emulazione	CUSTOM / POS	
Interfacce	USB 1.1 full speed + Seriale RS232	Ethernet
Buffer dati	20 Kbytes	
Memoria flash	512 KB	
Memoria RAM	2 MB	
Memoria grafica	1 logo da 608 x 862 dots	
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; JavaPOS; Android™; iOS	
Tool software	PrinterSet; Virtual COM	Virtual COM
Alimentazione	24 Vdc \pm 10% (alimentatore esterno)	
Assorbimento medio	1,5 A (50% printing rate)	1 A (12,5% printing rate)
Funzione DKD	1 driver o display cliente collegato direttamente	
MTBF	360.000 ore (scheda elettronica)	
Sicurezza	EN60950 2001	
Marchi	CE, RoHS Compliant	
Dimensioni	209 mm (L) x 140 mm (P) x 152 mm (A)	

KUBE II

KUBE II ETH

Peso

2,3 Kg

MODELLI



911BJ010100333

STAMPANTE KUBEII USB RS232



911BJ100200533

STAMPANTE KUBEII ETH

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 29 marzo 2022