

# STAMPANTE TERMICA PER COMANDE

## VELOCE, EFFICIENTE, ELEGANTE



**METODO DI STAMPA**  
Termica diretta



**VELOCITÀ DI STAMPA**  
300mm/sec



**INTERFACCE**  
USB, Seriale, Parallela, Ethernet, WIFI



**DIMENSIONE MASSIMA ROTOLO**  
80mm



**COMANDO**  
Compatibile con ESC/POS



**SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI**  
WIN98 / WIN2000 / WINNT / WINXP  
OPOS / WIN7 / WIN8



## MYPRINTER P90

La stampante **termica diretta** per le comande per i ristoratori che cercano velocità, efficienza ed eleganza nei punti di preparazione dei piatti. Grazie alla **velocità di stampa** (300 mm/secondo) e al caricamento veloce della carta la stampante **MYPRINTER P90 è una delle più efficienti stampanti** per i ristoratori esigenti.

Il **rotolo di carta da 80mm** permette la stampa di una comanda ben leggibile e comprensibile per tutto lo staff nei punti di preparazione dei piatti. Vi è la possibilità di posizionare la stampante sia sul piano di lavoro sia a muro grazie alla predisposizione incorporata.

La **garanzia biennale** e l'**assistenza puntuale** da parte dei centri di competenza Lasersoft sul territorio conferiscono alla stampante termica MYPRINTER P90 il titolo di migliore soluzione qualità prezzo per le comande in cucina.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

STAMPA	
METODO DI STAMPA	TERMICA DIRETTA
STAMPA EFFETTIVA	72MM
RISOLUZIONE	203 DPI (8 PUNTI/MM)
VELOCITÀ DI STAMPA	300 MM/S
DENSITÀ DI STAMPA	504 PUNTI/LINEE O 576 PUNTI/LINEE
TIPO DI CARATTERE	GB108030 (CINESE SEMPLIFICATO)
CARATTERE DI STAMPA	CARATTERE A ASCII: 12X24 PIXELS CARATTERE B: 9X24 PIXELS CINESE: 24X24 PIXELS
CARATTERE PER RIGA	CARATTERE A- 42 LINEE O 48 LINEE / CARATTERE B- 56 LINEE O 64 LINEE / CINESE: 21 LINEE O 24 LINEE
MCBF	70 MILIONI DI LINEE
TESTINA DI STAMPA	200 MILIONI D'IMPULSI (100KM)
TAGLIERINA AUTOMATICA	1 MILIONE DI TAGLI
SPECIFICHE DELLA CARTA	
LARGHEZZA DELLA CARTA	79.5±0.5MM
DIAMETRO DEL ROTOLO	φ80MM
CARICAMENTO	CARICAMENTO SEMPLICE
TIPO DI CODICE A BARRE	UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128
CARATTERISTICHE	
INTERFACCIA	USB, SERIALE, PARALLELA, ETHERNET, WIFI
EMULAZIONE	ESC / POS / OPOS
CONDUTTORE	WIN98 / WIN2000 / WINNT / WINXP / OPOS / WIN7 / WIN8
ALIMENTAZIONE	DC24V , 2.5A
CERTIFICATO	FCC, CE, CCC
DIMENSIONI	LUNGHEZZA*LARGHEZZA*ALTEZZA: 190X145X140MM
AMBIENTE	UMIDITÀ: TEMPERATURA DI LAVORO 0~45°C CONSERVAZIONE: -10~60°C TEMPERATURA DI LAVORO: 10-80%